





PLC รุ่นใหม่ล่าสุด PHARAO II series , จอแสดงผล LCD-Backlit แสดงผล 4 บรรทัด 12 ตัวอักษร สามารถแสดงผลค่าต่างๆได้สบาย, สามารถกดโปรแกรมได้โดยใช้ปุ่มกด 8 ปุ่มจากหน้าเครื่อง นอกจากนี้รุ่นพิเศษ สามารถต่อขยายโมดูลเอาต์พุตได้



	PHARAO II-10	PHARAO II-11
		
จำนวนอินพุต/เอาต์พุต	6 อินพุต / 4 เอาต์พุต	6 อินพุต / 4 เอาต์พุต
ไฟเลี้ยง	100 — 240 VAC , 50-60 Hz	24 VDC
อินพุต	6 อินพุต ดิจิตอล 100 — 240 VAC (0.24 mA)	6 อินพุต ดิจิตอล/แอนะล็อก 24 VDC Sink,Source/0-10 VDC
เอาต์พุต	4 เอาต์พุต 8 A/250 VAC	4 เอาต์พุต 8 A/250 VAC
การโปรแกรม	ภาษาบลิค/หน้าเครื่อง/PC	ภาษาบลิค/หน้าเครื่อง/PC
ความจุของโปรแกรม	200 บล็อก/5000 byte	200 บล็อก/5000 byte
การต่อขยายโมดูลเพิ่มเติม	ไม่มี	ไม่มี
อุณหภูมิในการทำงาน	-25 ถึง 55	-25 ถึง 55
Degree of protection	IP20	IP20

	PHARAO II-14	PHARAO II-15
		
จำนวนอินพุต/เอาต์พุต	8 อินพุต / 6 เอาต์พุต	8 อินพุต / 6 เอาต์พุต
ไฟเลี้ยง	100 — 240 VAC , 50-60 Hz	24 VDC
อินพุต	8 อินพุต ดิจิตอล 100 — 240 VAC (0.24 mA)	8 อินพุต ดิจิตอล/แอนะล็อก 24 VDC Sink,Source/0-10 VDC
เอาต์พุต	6 เอาต์พุต 8 A/250 VAC	6 เอาต์พุต 8 A/250 VAC
การโปรแกรม	ภาษาบลิค/หน้าเครื่อง/PC	ภาษาบลิค/หน้าเครื่อง/PC
ความจุของโปรแกรม	200 บล็อก/5000 byte	200 บล็อก/5000 byte
การต่อขยายโมดูลเพิ่มเติม	มี (ดูตารางในหน้า 5)	(ดูตารางในหน้า 5)
อุณหภูมิในการทำงาน	-25 ถึง 55	-25 ถึง 55
Degree of protection	IP20	IP20