

รุ่น BLD 2000

เป็นรุ่นครอบจักรวาลใช้งานได้หลากหลาย ทั้งตรวจสอบความชื้นภายในอาคาร และ เนื้อไม้



- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้
- แสดงค่าความชื้นด้วยหลอดไฟ LED สีเขียว, เหลือง และ แดง โดยอ่านค่าตามระดับ LED ที่สว่าง
- ช่วงการวัด 6% ถึง 60% WME (WOOD MOISTURE EQUIVALENT)
- มีเข็มวัดในตัว และมีแจ็กสำหรับต่อหัวเข็มวัดใช้ในงานที่มีบริเวณแคบๆ
- ไม่ต้องส่งมิเตอร์ไปสอบเทียบที่ไหน ผู้ใช้งานสามารถสอบเทียบด้วยตนเองได้ง่าย ๆ โดยใช้ตัว Calibration test
- ขนาด 180 x 28 x 49 มม.
- น้ำหนักเพียง 150 กรัม
- ใช้แบตเตอรี่ 9 V เพียงก้อนเดียวเท่านั้น

อุปกรณ์มาตรฐาน

- คู่มือการใช้งาน
- หัวเข็มที่มีสายแจ๊ค
- กระเป๋าใส่มิเตอร์
- หัวเข็มสำรอง 2 อัน
- CALIBRATION TEST 1 อัน
- แบตเตอรี่ 9 V, 1 ก้อน

PROTIMETER SURVEYMASTER รุ่น PRO 5802

เป็นมิเตอร์เข็มที่ใช้สำรวจความชื้นภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีต, ผนัง, กำแพง



- สเกลมีแถบสีเพื่อให้อ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 ระดับ สีเขียว = แห้ง, สีเหลือง = ปานกลาง, สีแดง = ชื้น
- น้ำหนักเพียง 750 กรัม ตัวมิเตอร์จะเป็นกล่องพลาสติกแข็งในตัว สามารถใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายวัด, หัววัดแบบต่าง ๆ ได้
 - ตัวมิเตอร์มีสายไว้คล้องคอช่วยให้สะดวกในการใช้งาน
 - ใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวได้โดยใช้ร่วมกับ Surface Temperature Sensor รุ่น PRO 5030 ซึ่งต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม
- ขนาดมิเตอร์ 230x130x90 มม.
- ใช้แบตเตอรี่ 9 V, 1 ก้อน

อุปกรณ์มาตรฐาน

- คู่มือการใช้งาน
- หัววัดแบบแท่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเจาะพื้นหรือผนัง
- หัวเข็มที่มีสายแจ๊ค รุ่น PRO 5060
- แบตเตอรี่ 9 V, 1 ก้อน