



เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณทางไฟฟ้า Temperature Recorder



ขนาด 144 x 144 x 150 มม.

รุ่น STCR 06

- อินพุตเทอร์โมคัปเปิล type K, T, J, E, B, S, R, G, C, N, PR40-20, PLII, L, Au-Fe, อาร์ทีดี Pt100, Pt50, JPt100, สัญญาณไฟฟ้า ± 10 mV, 0-20 mV, 0-50 mV, $\pm 1V$, 1-5V, 4-20 mA
- ส่วนลึกสั้นเพียง 150 มม.
- IP 65
- น้ำหนักเพียง 1.5 กก.
- มีให้เลือกทั้งแบบปากกาและแบบจุดสูงสุด 6 ช่องสัญญาณ
- รุ่นพิเศษมี RS-232C ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- เลือกมีเอาต์พุตอาร์มได้ถึง 6 ชุด

คุณสมบัติ

		แบบปากกา	แบบจุด	
อินพุต	จำนวนอินพุต	1 - 4	6	
	คาบการสุ่มสัญญาณ	125 mS	มากที่สุด 10 S / 6 ช่องสัญญาณ	
	ชนิดอินพุต	แรงดัน	± 10 mV, 0-20 mV, 0-50 mV, $\pm 1V$, 1-5V	
		กระแส	4 - 20 mA	
เทอร์โมคัปเปิล : K, T, J, E, B, S, R, G, C, N, PR40-20, PLII, L, Au-Fe อาร์ทีดี : Pt100, Pt50, JPt100				
ความสามารถ	ความแม่นยำ	มากที่สุด $\pm 0.2\% \pm 1$ digit สำหรับการแสดงผล/บันทึกแบบดิจิตอล		
	Noise Reduction	NMRR : ต่ำสุด 60 dB CMRR : ต่ำสุด 140 dB		
	Isolation Resistance	แต่ละเทอร์มินอล/กราวด์ : ต่ำสุด 500 VDC, 20M Ω		
	Dielectric strength	เทอร์มินอลอินพุตไฟเลี้ยง/กราวด์ : 1.5 kVAC, 1นาที่ เทอร์มินอลอินพุต/กราวด์ : 0.5 kVAC, 1นาที่		
อลาร์ม	จำนวนเอาต์พุตอลาร์ม	6		
	การใช้งาน	โหลดสูงสุด 250 VAC 3A	โหลดสูงสุด 30VDC 3A	
การต่อพ่วง	อินเทอร์เฟซ	RS-232 C (มาตรฐาน) , RS-422A (Modbus RTU : รุ่นพิเศษ)		
ไฟเลี้ยง	ย่านแรงดัน	100 - 240VAC (50-60 Hz)		
	Power Consumption	สูงสุด 25VA - 35VA		
โครงสร้าง	การติดตั้ง	ติดตั้งหน้าตู้ / ด้านหน้าเครื่อง ป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP65		
	ขนาด	144 (W) x 144 (H) x 150 (D) มม.		
	น้ำหนัก	2.0 - 3.5 กก.	1.5 กก.	
สภาวะการติดตั้ง	สภาวะ ณ จุดใช้งาน	อุณหภูมิ : 0 °C ถึง 50 °C, ความชื้น 20 - 80% RH		
การบันทึก/ การพิมพ์	การบันทึก	Disposable felt pen	Raster-Scan printing	
	การพิมพ์	Wire dot 1 color ribbon	Wire dot 6 color ribbon	
	90% Step response time	มากที่สุด 1.0S	-	
	ช่วงเวลาระหว่างจุด	-	มากที่สุด 10.0 S/6 ช่องสัญญาณ	
	กระดาษบันทึก	ความยาว 16 ม., ความกว้าง 114 มม., ความกว้างเมื่อพับแล้ว : 40 มม.		
	ความเร็วกระดาษ	เลือกได้ 40 ค่าในย่าน 0-12,000 มม./ชม.	เลือกได้ 28 ค่าในย่าน 10-1,500 มม./ชม.	
สีหมึก	แดง, เขียว, น้ำเงิน, ม่วง	ม่วง, แดง, เขียว, น้ำเงิน, น้ำตาล, ดำ		






เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณทางไฟฟ้า Temperature Recorder

■ การสั่งซื้อ STCR06

จำนวนอินพุต

- 01 : แบบปากกา 1 ช่อง
- 02 : แบบปากกา 2 ช่อง
- 03 : แบบปากกา 3 ช่อง
- 04 : แบบปากกา 4 ช่อง
- 06 : แบบจุด 6 ช่อง



เอาต์พุตอาร์ม

- 0 : ไม่มี
- 1 : มีเอาต์พุตอาร์ม 6 ชุด

การต่อพ่วง

- 0 : ไม่มี
- 1 : RS-232C
- 2 : RS-422A

■ ขนาดและการเจาะช่อง

