



## เหมาะกับงาน **ทุกรูปแบบ**

- ห้องเย็น, ห้องแช่แข็ง
- งานทั้งทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- เตาอบ, เตาแก๊ส, เตาทอด, อ่างอุ่นอาหาร, กระจกไฟฟ้า, เตาปิ้ง และอุปกรณ์ประกอบอาหารทุกชนิด
- ใช้ควบคุมฮีตเตอร์, แอร์คอนดิชัน
- งานฉีดพลาสติก, เตาเผา, Boiler
- งานรักษาความสดของอาหารในภัตตาคาร, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล

รุ่น TS SERIES

\*\* พร้อมเกลียวยึดติดตั้ง \*\*

รุ่น	ช่วงอุณหภูมิองศา °C	ขนาดของก้านวัด (มม.)	ความแม่นยำ (Accuracy)	ช่วงตัดต่อ (Hysteresis)	เอาต์พุต
TS-030S	-30 °C ถึง 30 °C	φ 6 x 125	± 3 °C	4 ± 2 °C	SPDT 16 A/220 V สายเป็นสแตนเลส ยาว 1 เมตร
TS-040S	0 °C ถึง 40 °C	φ 6 x 125			
TS-050S	0 °C ถึง 50 °C	φ 6 x 125			
TS-080S	0 °C ถึง 80 °C	φ 6 x 120	± 4 °C		
TS-120S	0 °C ถึง 120 °C	φ 5 x 100			
TS-150S	0 °C ถึง 50 °C	φ 5 x 95	± 5 °C		
TS-200S	0 °C ถึง 200 °C	φ 5 x 65	± 10 °C	10 ± 5 °C	
TS-320S	50 °C ถึง 320 °C	φ 3 x 175			

\* เกลียว 2 ทุน หรือ 1/4 NPT

### ขนาดและรูปร่าง

