

### 4483/ 4484



#### คุณลักษณะ

- ใช้งานง่ายสะดวก และอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถปรับค่า Emissivity (เฉพาะรุ่น 4484)
- มีฟังก์ชัน MIN/MAX , วัดค่าเฉลี่ย (เฉพาะรุ่น 4484)
- มีฟังก์ชัน High / Low Alarm แสดงผลด้วยเสียง Buzzer
- สามารถตั้งค่า Alarm ได้ (เฉพาะรุ่น 4484)
- มีฟังก์ชันคงค่าข้อมูลอัตโนมัติ (DATA HOLD)
- มีไฟ Backlight สำหรับอ่านค่าในที่มืด
- มีเรเซอร์ระดับตำแหน่ง ทำให้วัดง่ายขึ้น
- ได้มาตรฐานจาก USA ISO 9001 ISO/IEC 17025 AND ANSI/NCSL Z540-1
- รุ่น 4484 สามารถทำการวัดแบบต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องกดปุ่มตลอดเวลา

#### คุณสมบัติ

ย่านการวัด	-50.0°C ถึง 1000.0°C/ -58.0°F ถึง 1832.0°F
ความละเอียด	0.1°C (-9.9°C ถึง 199.9°C), 1°C (ย่านที่เหลือ)
ความแม่นยำ	±1.5°C
อัตราส่วนของระยะทาง : ขนาดของวัตถุ (D:S)	50:1
ค่า Emissivity	0.1 - 1.00
ระยะไกลสุดการวัด	5,000 มม.
หน่วยการวัด	°C หรือ °F (กดปุ่มเลือกเองหน้าเครื่อง)
ขนาด	9 x 4 x 2-1/4 นิ้ว
น้ำหนัก	284 กรัม
แหล่งจ่ายไฟ	9VDC 1 ก้อน

#### อุปกรณ์มาตรฐาน

- กระเป๋า
- มีใบ Certificate Calibration
- แบตเตอรี่ 9VDC x 1 ก้อน
- คู่มือการใช้งาน