

รุ่น CA8230



คุณสมบัติ

- เครื่องตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า สำหรับบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง
- วัดค่าได้ตามมาตรฐาน EN 50160 เช่น kW, kVar, kVA, PF, V และ A
- สามารถวัดค่าทุกพารามิเตอร์ได้พร้อมๆ กัน วัดแรงดัน 600VAC
- สามารถวัดกระแสสูง 6,500 AAC
- วัดค่าทางไฟฟ้า และ harmonics ได้ถึงลำดับที่ 50
- สามารถวัดทุกพารามิเตอร์ได้พร้อม ๆ กัน
- มีฟังก์ชัน วัดกระแสกระชากช่วง (INRUSH)
- คุณภาพเดียวกัน คุ้มค่าราคา
- วัดกระแสร้อน (เฉพาะ CA-8230)

ข้อมูลทางเทคนิค

ย่านการวัดแรงดัน (TRMS)	เฟส ต่อ เฟส : 660 โวลต์ AC+DC เฟส ต่อ นิวเคลียล : 600 โวลต์ AC+DC
ย่านการวัดกระแส (TRMS)	MN clamp MN93 : 2 to 240 แอมป์ AC MN93 A : 0.005 แอมป์ ถึง 5 แอมป์ AC/0.1 แอมป์ AC ถึง 120 แอมป์ AC C clamp 3 แอมป์ ถึง 1,200 แอมป์ AC Amp FLEX™ or MiniFLEX Clamp 30 แอมป์ ถึง 6,500 แอมป์ AC PAC clamp 10 แอมป์ ถึง 1,000 แอมป์ AC/ 10 แอมป์ ถึง 1,400 แอมป์ AC E3M clamp 50 มิลลิแอมป์ ถึง 10 แอมป์ AC+DC, 100 มิลลิแอมป์ ถึง 100 แอมป์ AC+DC
ความถี่	40 เฮิร์ซ ถึง 70 เฮิร์ซ
ค่าอื่นๆ ที่วัดได้	กิโลวัตต์, กิโล VAR, พาวเวอร์แฟคเตอร์, ดิeman พาวเวอร์แฟคเตอร์, กิโล VAR ต่อชั่วโมง, กิโล VA ต่อชั่วโมง, K แฟคเตอร์, พร็อพเตอร์, ล่าดับเฟส ยาร์นอร์นิก มูมเฟส
มาตรฐานมิลลิส	THD-R, THD-F, โวลต์, แอมป์, VA, ลำดับที่ 1 ถึง 50, ทิศทาง, ล่าดับเฟส
ความถี่ต่อค่าการวัด	256 ครั้ง/รอบการวัด
การเข้าสู่ข้อมูล	1.5 เมกะไบต์ สำหรับบันทึก裙คลื่น, บันทึกแจ้งเตือน และบันทึกพารามิเตอร์
แบตเตอรี่	6 x 1.5 โวลต์ AA ชาร์จแบตได้ในตัว แหล่งจ่าย 120/230 โวลต์ AC (50/60 เฮิร์ซ)
อายุการใช้งาน แบตเตอรี่	มากกว่า 8 ชั่วโมง ขณะห้ามติดต่อ มากกว่า 40 ชั่วโมง ขณะปิดหน้าจอ (ให้หมดบันทึกค่า)
ช่องสัญญาณสื่อสาร	ออกพีคลอล สู่ USB
จอแสดงผล	1/4VGA (320 x 240) จอสี LCD
ขนาด	211 x 108 x 60 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	0.88 กิโลกรัม
มาตรฐานความปลอดภัย	IEC 61010 600 V CAT III, IP 54, Pollution degree 2



อุปกรณ์มาตรฐาน

- สายวัด 2 เส้น
- โปรดักต์และคิมคีบปากจระเข้ 2 ชุด
- สายต่อคอมพิวเตอร์
- ถ่าน 1.2 โวลต์ AA 6 ก้อน
- ชุดชาร์ตแบตเตอรี่ 230 โวลต์
- กระเบื้องปูรถ
- ไปรษณีย์ และ CD คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์เสริม

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| MN93A clamp | >PO1120434B |
| MN93 clamp | >PO1120425B |
| Mini-AmpFLEX™ A193 450mm | >PO1120526B |
| Mini-AmpFLEX™ A193 800mm | >PO1120531B |
| PAC93 BK clamp | >PO1120079B |
| C193 BK clamp | >PO1120323B |
| Pack 6 NIMH rechargeable batteries | >PO1120434 |
| Optical cable | >PO1295252 |
| Carrying bag no.5 | >PO1298049 |

รหัสสั่งซื้อ

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| C.A 8230 analyser (without clamp) | >PO1160630 |
| C.A 8230 MN93A analyser | >PO1160631 |
| C.A 8230 AmpFLEX™ analyser | >PO1160632 |