

**โครงสร้างจะเป็นแบบเดียวกับฮีตเตอร์
รัตก่อเตุรูปทรงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะสำหรับให้ความ
ร้อนกับแม่พิมพ์**

■ รหัสการสั่งทำ

HS W 40 x 300 / 220 - 400W
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- | | |
|---|---|
| <p>① ฮีตเตอร์ชนิดแผ่น</p> <p>② การต่อสาย
 W : ออกเป็นสาย
 T : ออกเป็นเทอร์มินอล
 P : ออกเป็นปลั๊ก
 C : ออกเป็นเต้าเซรามิก</p> | <p>③ ความกว้าง (มม.)</p> <p>④ ความยาว (มม.)</p> <p>⑤ แรงดัน (V)</p> <p>⑥ กำลังวัตต์ (W)</p> |
|---|---|

* ความหนามาตรฐาน 4 mm

* สามารถระบุเส้นผ่าศูนย์กลาง, ความยาว, แรงดัน และกำลังวัตต์ที่ต่างไปจากนี้ได้

ความกว้าง	ความยาว	แรงดัน	กำลังวัตต์
40	200	24, 110, 220, 380V	160
			250
			280
			350
			400
			500
100	200	24, 110, 220, 380V	480
			550
			550
			650
			200
			300
200	200	24, 110, 220, 380V	800
			1200
			1000
300	300	24, 110, 220, 380V	1500
			1800
			2500
300	500	24, 110, 220, 380V	3000
			4500