

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + แคลมป์วัดกระแส

DIGITAL MULTI-METER WITH

AC A/DC A OPEN CLAMP SENSOR

รุ่น KEW MATE 2000



ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เอนกประสงค์สามารถวัด ACV, DCV, Ω , Hz (ความถี่) และยังสามารถวัด ACA/DCA ได้ถึง 60A โดยใช้แคลมป์

MODEL		KEW MATE 2000	
ย่านการวัด		ช่วงการใช้งาน	ความแม่นยำ
กระแส DC	60 A	0-60 A	$\pm (2\%rdg + 5dgt)$
กระแส AC	60 A	0-60 A	$\pm (2\%rdg + 5dgt)$ (50/60 Hz)
แรงดัน DC	340 mV 3.4 V 34 V 340 V 600 V	0-600 V (เลือกย่านวัดอัตโนมัติ)	$\pm (1.5\%rdg + 4dgt)$
แรงดัน AC	3.4 V 34 V 340 V 600 V	0-600 V (เลือกย่านวัดอัตโนมัติ)	$\pm (1.5\%rdg + 5dgt)$ (50-400Hz)
ความต้านทาน (Ω)	340 Ω (ทดสอบความต่อเนื่อง) 3.4 k Ω 34 k Ω 340 k Ω 3.4 M Ω 34 M Ω	0-33.99 M Ω (เลือกย่านวัดอัตโนมัติ) มีฟังก์ชันทดสอบความต่อเนื่อง แสดงผลด้วยเสียงที่ 30 $\Omega \pm 10\Omega$	$\pm (1\%rdg + 3dgt)$ $\pm (5\%rdg + 5dgt)$ $\pm (15\%rdg + 5dgt)$
ความถี่ (Hz)	กระแส AC 3.4 kHz 10 kHz	0-10 kHz (เลือกย่านวัดอัตโนมัติ)	$\pm (0.1\%rdg + 1dgt)$
	แรงดัน AC 3.4 kHz 34 kHz 300 kHz	0-300 kHz (เลือกย่านวัดอัตโนมัติ)	$\pm (0.1\%rdg + 1dgt)$
แรงดัน AC/DC สูงสุด		600 V AC/DC (ระหว่าง line/neutral) 300 V AC/DC (against earth)	
ขนาดของตัวนำ		สูงสุด $\phi 6$ มม.	
แรงดันไฟสูงสุดชั่วขณะ		3700 V AC for 1 นาที	
มาตรฐานความปลอดภัย		IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 IEC61010-2-031, IEC61010-032 IEC61326-1	
แหล่งจ่ายไฟที่ใช้		แบตเตอรี่ R03 (DC 1.5 V) 2 ก้อน	
ขนาด		128(L) x 87(W) x 21(D) มม.	
น้ำหนัก		210 กรัม	
อุปกรณ์มาตรฐาน		R03 (1.5V) x 2 คู่มือการใช้งาน	

ดิจิตอล แคลมป์มิเตอร์ (AC)

AC DIGITAL CLAMP METER

มาตรฐาน ISO 9001
คิวเทค รุ่น KT200



AC 0.01-399.9 A

- แคลมป์มิเตอร์มีขนาดเล็กและพกพาได้สะดวก
- ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61010-1 CAT.III 300V
- สามารถวัด AC A ได้ 0-40/400A
- สามารถวัดแรงดันได้ 0-400/600VAC, 0-400/600V DC
- มีเสียงเตือนในการวัดความต่อเนื่อง (Ω)
- มีฟังก์ชัน "Sleep" เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
- สามารถกดค่าตัวเลขได้
- แสดงผลตัวเลขได้สูงสุด 4,000 Counts
- คุณภาพญี่ปุ่นในราคายุติธรรม
- แคลมป์มิเตอร์มาพร้อมซองหิ้วและสายวัด

KT200



กระแส AC	40A/400A	$\pm (2.0\%rdg + 6dgt)(50/60Hz)$
แรงดัน AC	400V/600V	$\pm (2.0\%rdg + 5dgt)(50/60Hz)$
แรงดัน DC	400V/600V	$\pm (1.5\%rdg + 5dgt)$
ความต้านทาน (Ω)	400 Ω /4k Ω	$\pm (2.0\%rdg + 5dgt)$
ทดสอบความต่อเนื่อง	แสดงผลด้วยเสียงที่ 50 $\Omega \pm 35 \Omega$	
ขนาดของตัวนำ	สูงสุด $\phi 30$ มม.	
แรงดันไฟสูงสุดชั่วขณะ	3700V AC for 1 นาที	
มาตรฐานความปลอดภัย	IEC61010-1 CAT. III 300 V Pollution Degree 2 CAT. II 600 V IEC61010-2-031 IEC61010-2-032 IEC61326-1	
ขนาด	184 (L) x 44 (W) x 27 (D) มม.	
น้ำหนัก	250 กรัม	
แหล่งจ่ายไฟที่ใช้	แบตเตอรี่ R03 (DC 1.5V) 2 ก้อน	
อุปกรณ์มาตรฐาน	สายวัดทดสอบ คู่มือการใช้งาน	